

Profilé support angulaire 40x120x120L, ESD, aluminium anodisé, rainure 10 - Bosch Rexroth 3842538287

Réf. article BRR-3842538287
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé support angulaire 40x120x120L en aluminium anodisé avec rainure 10 pour la construction modulaire de bâtis et de châssis de machines. Compatible ESD et donc adapté aux zones à protection électrostatique. Livré en unité d'emballage de 4 profilés de 6070 mm chacun.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur **6070 mm**

Numéro de tarif douanier **76042100**

Pays d'origine **Suède**

Poids **175 kg**


31414

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé support angulaire 40x120x120L de Bosch Rexroth est un élément porteur en aluminium anodisé destiné à la construction de bâtis, de châssis de machines et de structures porteuses. Sa rainure 10 et sa trame de 40 mm permettent un assemblage flexible avec les accessoires du système de profilés.

- Géométrie angulaire en L 40x120x120 pour des constructions rigides et résistantes à la flexion
- Compatible ESD pour les zones à protection électrostatique
- Surface anodisée naturelle, résistante à la corrosion et sans entretien
- Livraison en unité d'emballage de 4 profilés de 6070 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section transversale 40x120x120L

Dimensions 40x120x120

Type de profilé angulaire

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Trame	40 mm
Rainure	10
Rainures ouvertes	12
ESD	oui
Couleur	naturel
Matériau	aluminium anodisé
Longueur [L]	6070 mm
Unité de livraison	4 profilés
État à la livraison	unité d'emballage en longueur standard
Section du profilé [A]	24,6 cm ²
Moment d'inertie de surface [Ix]	318 cm ⁴
Moment d'inertie de surface [Iy]	318 cm ⁴
Moment de résistance [Wx]	42,2 cm ³
Moment de résistance [Wy]	42,2 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	37,1 cm ⁴
Moment de résistance à la torsion [Wt]	19 cm ³
Masse [m]	6,7 kg/m
Poids	175 kg
Accessoires recommandés	capuchon 40x40 et 40x80, gris signalisation ou noir