

Profilé porteur 90x90L 4NVS, rainure 10, ESD, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842538296

Réf. article BRR-3842538296
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé porteur en aluminium anodisé, section 90x90L, type de profilé 4NVS, avec quatre rainures 10 et un pas modulaire de 45 mm. Compatible ESD pour la réalisation de bâtis, châssis et montages dissipatifs. Livré en unité d'emballage de 6 profilés en longueur standard de 6070 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur	6070 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Suède
Poids	255 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé porteur 90x90L de type 4NVS est un profilé aluminium extrudé compatible ESD (dissipatif) destiné à la réalisation de bâtis, châssis et montages en technique d'assemblage et d'automatisation. Il offre quatre rainures 10 ouvertes sur un pas modulaire de 45 mm et se raccorde de façon flexible grâce au système de rainure 10.

- Quatre rainures 10 pour le raccordement polyvalent d'éléments d'assemblage et d'accessoires
- Compatible ESD pour la réalisation de structures dissipatives
- Surface anodisée de couleur naturel
- Livré en unité d'emballage de 6 profilés en longueur standard de 6070 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Section	90x90L 4NVS
Dimensions	90x90
Type de profilé	4NVS
Rainure de profilé	10

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Rainures ouvertes	4
Pas modulaire	45 mm
ESD	oui
Longueur [L]	6070 mm
Unité de livraison	6
État à la livraison	Unité d'emballage en longueur standard
Couleur	Naturel
Matériau	Aluminium, anodisé
Masse [m]	6.5 kg
Section du profilé [A]	24.2 cm ²
Moment quadratique en direction x [Ix]	220.9 cm ⁴
Moment quadratique en direction y [Iy]	220.9 cm ⁴
Module de résistance en direction x [Wx]	49.2 cm ³
Module de résistance en direction y [Wy]	49.2 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	127 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	22 cm ³
Accessoire recommandé	Capuchon 90x90L, noir ou gris signalisation
Poids (unité d'emballage)	255 kg