

Profilé support 90x90L 4N, aluminium anodisé, ESD, rainure 10 - Bosch Rexroth 3842538297

Réf. article BRR-3842538297
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé support en aluminium anodisé, section 90x90L de type 4N, rainure 10 et aptitude ESD. Ce profilé rigide en torsion constitue la base porteuse des bâtis de machines, postes de travail et protections. Livré en lot de 6 barres de 6070 mm chacune.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur **6070 mm**

Numéro de tarif douanier **76042100**

Pays d'origine **Suède**

Poids **255 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé support 90x90L 4N de Bosch Rexroth est un profilé de construction porteur en aluminium destiné au montage modulaire de bâtis de machines, de gabarits, de postes de travail et de protections. La section 90x90 à quatre rainures ouvertes et la trame de 45 mm permettent une fixation flexible des assembleurs et des accessoires sur toutes les faces.

- Grande rigidité grâce à une section importante et à des moments quadratiques élevés
- Aptitude ESD pour une utilisation en zone protégée contre les décharges électrostatiques
- Surface anodisée teinte naturelle, résistante à la corrosion et sans entretien
- Rainure de profilé 10 pour les éléments d'assemblage et de fixation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

État à la livraison unité d'emballage en longueur standard

Section 90x90L 4N

Dimensions 90x90 mm

Type de profilé 4N

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Rainure de profilé	10
Rainures ouvertes	4
Trame	45 mm
ESD	oui
Couleur	naturel
Matériau	aluminium, anodisé
Longueur [L]	6070 mm
Unité de livraison	6
Masse [m]	6,5 kg
Poids	255 kg
Surface du profilé [A]	24,2 cm ²
Moment quadratique X [Ix]	227,4 cm ⁴
Moment quadratique Y [Iy]	214,7 cm ⁴
Module de résistance X [Wx]	50,5 cm ³
Module de résistance Y [Wy]	47,7 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	122 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	22,2 cm ³
Accessoires recommandés	capuchon 90x90L, noir ou gris signalisation