

Connecteur de serrage SV 10, ESD, acier galvanisé, rainure 10 - Bosch Rexroth 3842538490

Réf. article BRR-3842538490

Fabricant Bosch Rexroth

Le connecteur de serrage SV 10 assemble les profilés aluminium à rainure 10 par une liaison robuste et dissimulée à l'intérieur du profilé. La version ESD conductrice en acier galvanisé convient aux zones de protection électrostatique et reprend des moments de flexion jusqu'à 110 Nm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	83024900
Pays d'origine	Chine
Poids	0.045 kg



18663

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le connecteur de serrage SV 10 est un élément d'assemblage interne destiné à la construction de cadres et de structures à base de profilés aluminium à rainure 10. Il crée une liaison d'angle stable par serrage et existe en version ESD pour les zones à protection électrostatique (EPA).

- Liaison dissimulée à l'intérieur du profilé pour une finition soignée
- Capacité de charge élevée avec un moment de flexion jusqu'à 110 Nm et un moment de torsion de 30 Nm
- Version ESD conductrice en acier galvanisé
- Compatible avec une large gamme de tailles de profilés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rainure du profilé	10
ESD	oui
Matériau	Acier, galvanisé
Moment de flexion 1	110 Nm

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Moment de torsion	30 Nm
Couple de serrage	40x..., 45x...: 25 Nm (M8), 5 Nm (M5); 60x...: 15 Nm
Profilé [P]	40x...L, 45x..., 50x...L, 60x..., 60x...L, 80x...L, 90x..., 90x...L, 45x90x90L
Unité de conditionnement	10 pièces
Poids	0,045 kg