

Connecteur de serrage SV 10L, ESD, acier galvanisé, rainure 10 - Bosch Rexroth 3842538491

Réf. article BRR-3842538491

Fabricant Bosch Rexroth

Le connecteur de serrage SV 10L assemble les profilés en aluminium par liaison rigide dans la rainure 10 et crée un raccordement bout à bout stable, quasiment invisible de l'extérieur. Il est compatible ESD et adapté aux profilés 45x...L, 45x90SL et 90x90SL. Utilisation courante en construction de machines et de bâtis.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif douanier **83024900**

Pays d'origine **Chine**

Poids **0.048 kg**


18663

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le connecteur de serrage SV 10L réalise une liaison rigide bout à bout entre des profilés en aluminium. Il se loge dans la rainure 10 du profilé et se bloque à l'aide de la vis de serrage, ce qui donne un raccordement stable et quasiment invisible de l'extérieur. Adapté à la construction de machines, de bâtis et de montages.

- Liaison rigide bout à bout sans élément d'assemblage apparent sur la surface du profilé
- Compatible ESD pour les zones protégées contre les décharges électrostatiques
- Acier galvanisé - protégé contre la corrosion et à forte capacité de charge
- Pour les profilés 45x...L, 45x90SL et 90x90SL à rainure 10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rainure du profilé

10

ESD

oui

Profilé [P]

45x...L, 45x90SL, 90x90SL

Moment de flexion 1

110 Nm

Moment de torsion
Matériau
Unité de conditionnement
Poids

30 Nm

acier galvanisé

10

0,048 kg