

Tige de guidage LF12, arbre plein inox, trempé par induction, L=2900 mm - Bosch Rexroth 3842539415


Réf. article BRR-3842539415

Fabricant Bosch Rexroth

Tige de guidage trempée pour le guidage à galets LF12S de Bosch Rexroth. Arbre plein en acier inoxydable, trempé par induction et rectifié, en longueur standard de 2900 mm. Elle sert de piste de roulement aux galets dans les guidages linéaires.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84831095
Pays d'origine	Allemagne
Poids	3.22 kg

 0,89 kg/m


31526

DESCRIPTION

La tige de guidage LF12 constitue la piste de roulement trempée du guidage à galets LF12S de Bosch Rexroth. Elle sert d'arbre porteur sur lequel roulent les galets et convient aux applications de guidage linéaire dans la construction de machines et d'installations.

- arbre plein en acier inoxydable (VA), résistant à la corrosion
- surface trempée par induction et rectifiée pour une faible usure
- longueur standard de 2900 mm, disponible en tige unique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

État de livraison	tige unique en longueur standard
Matériau	arbre plein VA (acier inoxydable), trempé par induction, rectifié
Longueur (L2)	2900 mm
Masse (m)	0,89 kg
Poids	3,22 kg
Unité d'emballage	20
Indication de livraison	non graissée, graissage selon la notice de montage