

Courroie GT 2/A, L=250 m, PA, ESD, pour système de transfert TS 2plus - Bosch Rexroth 3842539479

Réf. article BRR-3842539479

Fabricant Bosch Rexroth

Courroie plate GT 2/A en polyamide (PA), livrée en rouleau de 250 m pour le transport longitudinal dans le système de transfert Bosch Rexroth TS 2plus. La version ESD conductrice convient aux zones protégées contre les décharges électrostatiques. Un jeu d'outils de montage et de la colle sont nécessaires pour l'assemblage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Suisse
Poids	13.5 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La courroie GT 2/A est une courroie plate conductrice en polyamide (PA) destinée au transport longitudinal dans le système de transfert Bosch Rexroth TS 2plus. Elle est fournie au mètre sur un rouleau de 250 m et s'adresse aux intégrateurs et aux équipes de maintenance qui construisent de nouvelles unités de section ou remplacent des courroies usées.

- Compatible ESD pour une utilisation dans les zones protégées contre les décharges électrostatiques
- Matériau polyamide (PA) adapté au fonctionnement continu en transport longitudinal
- Rouleau de 250 m permettant la coupe à longueur de plusieurs unités de section

Un jeu d'outils de montage de courroie et de la colle sont nécessaires pour l'assemblage (non compris dans la livraison).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ESD	oui
Matériau	PA (polyamide)

Longueur L
Accessoires nécessaires
Poids

250000 mm (250 m)

jeu d'outils de montage de courroie, colle

13,5 kg