

Roulette pivotante D125 avec frein, caoutchouc thermoplastique, non marquante, rainure 10 - Bosch Rexroth 3842541228

Réf. article BRR-3842541228

Fabricant Bosch Rexroth

Roulette pivotante D125 avec frein, dotée d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique qui roule silencieusement et préserve les sols sensibles. Capacité de charge 1100 N, montage sur profilés aluminium à rainure 10. Adaptée aux bâtis mobiles et postes de travail dans le flux de matières.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	87169090
Poids	0.743 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 4762

DESCRIPTION

La roulette pivotante D125 de Bosch Rexroth rend mobiles les bâtis, chariots et postes de travail dans le flux de matières. Sa bande de roulement en caoutchouc thermoplastique roule silencieusement et préserve les sols sensibles. La roulette se monte directement sur les profilés aluminium à rainure 10 à l'aide du matériel de fixation fourni.

- Capacité de charge 1100 N par roulette
- Bande de roulement non marquante en caoutchouc thermoplastique
- Frein de blocage pour immobiliser la roulette
- Montage sur profilés à rainure 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rainure de profilé	10
Diamètre D	125 mm
Hauteur totale	158 mm
Matériau	Caoutchouc thermoplastique

Force F	1100 N
Matériel de fixation	1 vis carrée M12x30, 1 écrou hexagonal DIN985 M12
Accessoires requis	Vis M12x40 (ISO 4762) pour fixation dans le canal central du profilé (35 Nm), bague d'appui en cas d'utilisation d'un capuchon avec trou
Unité de conditionnement	1
Poids	0,743 kg