

Roulette pivotante D125 F, caoutchouc thermoplastique, ESD, rainure 10 - Bosch Rexroth 3842541232

Réf. article BRR-3842541232

Fabricant Bosch Rexroth

Roulette pivotante dissipatrice à bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, conçue pour les équipements mobiles du système de profilés à rainure 10. Sa résistance de décharge définie de $\leq 10^6 \Omega$ protège les composants sensibles aux décharges électrostatiques pendant le transport. Capacité de charge jusqu'à 1100 N par roulette.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif douanier **83022000**

Poids **0.839 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD ISO 4762

DESCRIPTION

La roulette pivotante D125 F ESD de Bosch Rexroth est une roulette dissipatrice destinée aux équipements mobiles d'assemblage et de transport réalisés dans le système de profilés en aluminium à rainure 10. La bande de roulement en caoutchouc thermoplastique est silencieuse et préserve le sol, tandis que la résistance de décharge définie évacue en toute sécurité les charges électrostatiques.

- Résistance de décharge $\leq 10^6 \Omega$ pour protéger les composants sensibles aux décharges électrostatiques
- Bande de roulement en caoutchouc thermoplastique qui préserve le sol
- Capacité de charge jusqu'à 1100 N par roulette
- Fixation directe dans la rainure centrale du profilé à rainure 10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rainure de profilé	10
ESD	oui
Diamètre D	125 mm

Hauteur totale	158 mm
Force F	1100 N
Matériau	caoutchouc thermoplastique
Résistance de décharge [RA]	$\leq 10^6 \Omega$
Matériel de fixation	1 vis à tête carrée M12x30, 1 écrou hexagonal DIN985 M12
Accessoires requis	vis M12x40 (ISO 4762) pour la fixation dans la rainure centrale du profilé (couple de serrage 35 Nm), bague d'appui en cas d'utilisation d'un capuchon avec trou
Unité d'emballage	1
Poids	0.839 kg