

Roulette fixe D125 ESD, protège-sol, rainure 10 - Bosch Rexroth 3842541244

Réf. article BRR-3842541244

Fabricant Bosch Rexroth

Roulette fixe avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, conçue pour préserver le sol et pour un usage ESD. La conception dissipatrice ($\leq 10^6 \Omega$) protège les composants sensibles aux décharges électrostatiques. Se fixe sur les profilés à rainure 10 à l'aide de la vis carrée M12x22 fournie.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	83022000
Poids	0.63 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD ISO 4762

DESCRIPTION

La roulette fixe D125 ESD de Bosch Rexroth est une roue protège-sol destinée aux chariots de montage et aux bâtis en zone ESD. Sa bande de roulement en caoutchouc thermoplastique préserve les sols sensibles tout en assurant un contact dissipateur avec le sol.

- Bande de roulement en caoutchouc thermoplastique qui préserve le sol
- Dissipatrice ($\leq 10^6 \Omega$) pour un usage conforme ESD
- Capacité de charge jusqu'à 1100 N par roulette
- Montage simple sur les profilés à rainure 10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rainure de profilé	10
Diamètre D	125 mm
Hauteur totale (h)	158 mm
Force F	1100 N
Matériau	caoutchouc thermoplastique

ESD	oui
Résistance de décharge (RA)	$\leq 10^6 \Omega$
Matériel de fixation	1 vis carrée M12x22, 1 écrou hexagonal DIN985 M12
Accessoires requis	vis M12x40 (ISO 4762) pour fixation dans le noyau du profilé (couple de serrage 35 Nm), bague d'appui en cas d'utilisation d'un capuchon percé
Unité d'emballage	1
Poids	0,63 kg