

Siège d'atelier pivotant Dynamic-ESD bas, hauteur d'assise 460-610 mm - Bosch Rexroth 3842546768

Réf. article BRR-3842546768

Fabricant Bosch Rexroth

Siège d'atelier pivotant bas de la gamme Dynamic-ESD pour postes d'assemblage et de production en zone protégée contre les décharges électrostatiques. Le revêtement respirant à fils d'acier inoxydable tissés dissipe les charges en toute sécurité. Hauteur d'assise réglable de 460 à 610 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Norm	DIN 68877
Numéro de tarif douanier	94013900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	20.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le siège d'atelier pivotant Dynamic-ESD en version basse est conçu pour les postes de travail protégés ESD en assemblage et en production, où les charges électrostatiques doivent être évacuées de façon fiable. L'assise et le dossier sont dotés d'un revêtement respirant à fils d'acier inoxydable tissés.

- compatible ESD pour les zones protégées contre les décharges électrostatiques
- hauteur d'assise réglable en continu de 460 à 610 mm
- charge maximale de 120 kg, sécurité contrôlée GS
- roulettes en PP souple adaptées aux sols industriels durs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
ESD	oui
Charge max.	120 kg
Version	roulette

Caractéristique	Valeur
Hauteur d'assise min.	460 mm
Hauteur d'assise max.	610 mm
Sécurité contrôlée GS	oui
Salle blanche	non
Revêtement assise et dossier	revêtement respirant à fils d'acier inoxydable tissés, noir
Piètement en croix	acier
Roulette	PP souple, adapté aux sols industriels durs
Remarque	DIN 68877
Accessoires requis	aide à la montée, repose-pieds circulaire, accoudoir
Poids	20,1 kg