

Écrou pour rainure 8 M8 pivotant, acier inoxydable, ESD - Bosch Rexroth 3842547821

Réf. article BRR-3842547821

Fabricant Bosch Rexroth

Écrou pour rainure de profil 8 à filetage M8, à insérer par pivotement pour fixer des composants sur des profilés en aluminium après montage. Réalisé en acier inoxydable, compatible ESD, avec une force d'extraction de rainure jusqu'à 2200 N.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	73181639
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0047 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'écrou pour rainure de profil 8, à insérer par pivotement, permet de fixer des composants sur des profilés en aluminium après le montage, sans avoir à ouvrir l'extrémité du profilé. Il se place dans la rainure puis se verrouille par rotation. La version ESD en acier inoxydable convient aux zones à protection électrostatique.

- Insertion par pivotement pour un montage ultérieur dans les profilés fermés
- Filetage intérieur M8 pour des assemblages vissés sûrs
- Force d'extraction de rainure élevée jusqu'à 2200 N
- Acier inoxydable, ressort en acier à ressort inoxydable, compatible ESD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Rainure de profil	8
ESD	oui
Insertion par pivotement	oui

Caractéristique	Valeur
Taille de filetage	M8
Longueur l	16 mm
Dimension h	4,8 mm
Dimension h1	1 mm
Force d'extraction Fmax	2200 N
Matériau	acier inoxydable, ressort : acier à ressort inoxydable
Unité de conditionnement	100 pièces
Poids	0,0047 kg