

Roulette pivotante ESD, caoutchouc plein D80, F600, rainure 10 - Bosch Rexroth 3842547835

Réf. article BRR-3842547835

Fabricant Bosch Rexroth

Roulette pivotante en caoutchouc plein pour structures en profilés mobiles soumises aux exigences ESD. La roue de 80 mm supporte jusqu'à 600 N et ne s'aplatit pas, même après des arrêts prolongés. Montage dans la rainure 10 ou le canal central du profilé.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Norm	DIN 985, ISO 4762
Numéro de tarif douanier	83022000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.539 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 61340-5-1

DESCRIPTION

La roulette pivotante 3842547835 de Bosch Rexroth assure la mobilité des structures en profilés et des équipements dans le flux de matières manuel. Elle convient aux zones sensibles aux décharges électrostatiques et offre une exécution conductrice conforme à la norme DIN EN 61340-5-1.

- Bandage en caoutchouc plein à forte élasticité de retour, sans aplatissement permanent de la roue lors du franchissement d'arêtes ou des arrêts prolongés
- Très bonnes qualités de roulement et utilisation polyvalente
- Montage dans la rainure de profilé 10 ou dans le canal central du profilé (accessoires requis)
- Résistance de décharge $\leq 10^6$ Ohm pour la protection ESD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	Roulette pivotante, caoutchouc plein
Diamètre D	80 mm
Force F	600 N
Hauteur totale h	108 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Matière	caoutchouc plein
Rainure de profilé	10
ESD	oui
Résistance de décharge RA	$\leq 10^6$ Ohm
Matériel de fixation	1x vis à tête carrée M12x30, 1x écrou hexagonal DIN985 M12
Accessoires requis	vis M12x40 (ISO 4762) pour fixation dans le canal central du profilé (35 Nm), bague d'appui en cas d'utilisation d'un capuchon avec trou
Unité d'emballage	1
Poids	0,539 kg