

Roulette pivotante D125 ESD, caoutchouc plein, F800, rainure 10 - Bosch Rexroth 3842547837

Réf. article BRR-3842547837

Fabricant Bosch Rexroth

Roulette pivotante en caoutchouc plein, diamètre 125 mm et charge admissible de 800 N, pour bâtis mobiles réalisés en profils aluminium. Version ESD conductrice conforme à la norme DIN EN 61340-5-1, résistance de décharge inférieure ou égale à 10 puissance 6 ohm. Montage dans la rainure de profilé 10 ou dans le noyau du profilé.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif
douanier **83022000**

Poids **0.706 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD **DIN EN 61340-5-1** **ISO 4762** **DIN 985**

DESCRIPTION

La roulette pivotante 3842547837 de Bosch Rexroth rend mobiles les bâtis, chariots et postes de travail réalisés en profils aluminium et permet de déplacer l'ensemble facilement dans toutes les directions. Elle convient aux zones sensibles ESD et utilise une version de matériau conductrice conforme à la norme DIN EN 61340-5-1.

- Bande de roulement en caoutchouc plein à bonne élasticité de déformation, sans meplat permanent du à des arêtes ou à un arrêt prolongé
- Très bonnes propriétés de roulement, utilisation polyvalente
- Montage dans la rainure de profilé ou dans le noyau du profilé, ou un taraudage M12 est nécessaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	roulette pivotante sans frein
Matériau	caoutchouc plein
Diamètre D	125 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caracteristique	Valeur
Hauteur h	158 mm
Charge admissible F	800 N
Rainure de profile	10
ESD	oui
Resistance de decharge RA	inferieure ou egale a 10 puissance 6 ohm
Materiel de fixation	1 vis a tête carree M12x30, 1 ecrou hexagonal DIN 985 M12
Accessoires requis	vis M12x40 (ISO 4762) pour fixation dans le noyau du profile, 35 Nm; bague d'appui si capuchon perce utilise
Unite d'emballage	1
Poids	0,706 kg