

Roulette pivotante à frein D125, caoutchouc plein, ESD, F800, rainure 10 - Bosch Rexroth 3842547838

Réf. article BRR-3842547838

Fabricant Bosch Rexroth

Roulette pivotante à frein pour le montage de bâtis et de dispositifs réalisés en profilés aluminium, rainure 10. La bande de roulement en caoutchouc plein roule facilement et conserve sa forme même après un arrêt prolongé. La version conductrice ESD convient aux zones protégées contre les décharges électrostatiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif douanier **83022000**

Poids **0.839 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 61340-5-1 ISO 4762

DESCRIPTION

Roulette pivotante à frein pour rendre mobiles les bâtis et dispositifs réalisés à partir du système de profilés aluminium. La roulette se fixe dans la rainure de profilé 10 ou dans le noyau du profilé (accessoires requis) et permet de déplacer facilement l'ensemble.

- Bande de roulement en caoutchouc plein à bonne élasticité de déformation, sans aplatissement permanent après un arrêt prolongé ou le passage sur des arêtes
- Très bonnes propriétés de roulement
- Le frein empêche la roue de rouler et de pivoter
- Version conductrice selon DIN EN 61340-5-1 pour les zones protégées ESD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Type	Roulette pivotante à frein
Matériau	caoutchouc plein
Capacité de charge F	800 N

Caractéristique	Valeur
Diamètre D	125 mm
Hauteur h	158 mm
Rainure de profilé	10
ESD	oui
Résistance de décharge RA	$\leq 10^6 \Omega$
Matériel de fixation	1 vis carrée M12x30, 1 écrou hexagonal DIN985 M12
Accessoires requis	vis M12x40 (ISO 4762) pour la fixation dans le noyau du profilé, 35 Nm ; bague d'appui si capuchon avec trou
Unité d'emballage	1
Poids	0,839 kg