

Fer à souder N₂ haute puissance 140W - Hakko FM-2031-01

Réf. article HK-FM2031-01

Fabricant Hakko

EAN 4962615038815

Fer à souder à azote haute performance de 140W conçu pour les stations de soudage doubles FM-206 et FM-203. Doté d'une fonction de préchauffage, d'une récupération thermique puissante et d'une prévention de l'oxydation. Compatible avec les pannes de la série T22.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85151100
Pays d'origine	Japon
Plage de température	200-500 °C
Poids	0.1 kg
Puissance	140 W
Température (max.)	bis 500 °C



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

Le Hakko FM-2031-01 est un fer à souder à azote haute performance délivrant 140W de puissance sous 24V. Conçu pour être utilisé avec les stations de soudage doubles FM-206 et FM-203, ce fer exploite la technologie de l'azote gazeux pour améliorer considérablement la qualité du soudage grâce au préchauffage et à la prévention de l'oxydation.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Fer à souder à azote haute puissance de 140W
- Fonctionnement sous 24V pour des performances sûres et fiables
- Effet de préchauffage par azote gazeux chaud pour un meilleur transfert thermique
- Récupération thermique puissante pour des résultats de soudage constants
- Prévention de l'oxydation grâce à l'atmosphère d'azote
- Compatible avec les pannes de la série T22
- S'intègre aux stations de soudage FM-206 ou FM-203
- Peut être associé aux générateurs d'azote FX-780/FX-781 ou au débitmètre FM-791 pour un système N₂ complet
- Livré avec support de fer et éponge de nettoyage (HAKKO 599B)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Puissance de sortie	140W
Tension de fonctionnement	24V
Pannes compatibles	série T22
Stations compatibles	FM-206, FM-203 (abandonné)
Intégration au système d'azote	FX-780, FX-781, FM-791
Accessoires inclus	Support de fer avec éponge de nettoyage (HAKKO 599B)

APPLICATIONS

Le FM-2031-01 est idéal pour les opérations de soudage professionnelles exigeant une puissance thermique élevée et une qualité de joint supérieure. Ses capacités de préchauffage à l'azote et de prévention de l'oxydation le rendent particulièrement adapté à l'assemblage de composants à pas fin, au soudage sans plomb et aux applications nécessitant des performances thermiques constantes.

INTÉGRATION AU SYSTÈME

Ce fer à souder est conçu comme un composant du système de soudage à l'azote Hakko. Associé à une station FM-206 ou FM-203 et à un générateur d'azote (FX-780, FX-781 ou FM-791), il constitue une solution de soudage haute performance complète.