

Tresse à dessouder Unflux 1.5m x 1.4mm - Hakko FR 110-02

Réf. article HK-FR-110-02

Fabricant Hakko

EAN 4962615018848

Kein Produktbild

Tresse à dessouder avec revêtement de flux Unflux pour un retrait efficace de la soudure. Longueur 1.5 mètre, largeur 1.4mm. Idéale pour la reprise de précision des circuits imprimés et le retrait de composants sans dommage thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	38101000
Pays d'origine	Japon
Poids	0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko FR 110-02 est une tresse à dessouder haut de gamme conçue pour un retrait contrôlé de la soudure lors de l'assemblage et de la reprise de cartes électroniques. Le revêtement Unflux intégré renforce la capillarité et l'activité du flux, permettant une absorption efficace de la soudure sans application de flux supplémentaire.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Revêtement Unflux pour une meilleure absorption de la soudure et une activité du flux accrue
- Longueur continue de 1.5 mètre pour une utilisation prolongée
- Largeur de 1.4mm optimisée pour les composants à pas fin
- Construction en tresse de cuivre pour une conductivité thermique supérieure
- Conception antistatique (ESD) pour la protection des composants sensibles
- Formulation à résidus sans nettoyage (no-clean)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de la bobine	1.5 m
-----------------------	-------

Largeur de la tresse	1.4 mm
Type de flux	Revêtement Unflux
Matériau	Tresse de cuivre
Antistatique (ESD)	Oui
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour la reprise de cartes électroniques, le retrait de composants, la correction des joints de soudure et les travaux de soudure à pas fin dans les environnements de fabrication et de réparation électroniques. Convient aussi bien aux processus de dessoudage manuels qu'automatisés.