

Panne à souder composite JS 400 °C - Hakko T38-02JS

Réf. article HK-T38-02JS

Fabricant Hakko

EAN 4962615057113

Panne à souder composite au format JS pour le micro-fer à souder Hakko FX-1003. Conçue pour fonctionner à 400 °C, cette panne de précision assure un transfert de chaleur fiable lors des travaux de soudure fine sur composants miniatures et assemblages délicats.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T38-02JS est une panne à souder composite conçue pour être utilisée avec le micro-fer à souder Hakko FX-1003. Dotée d'une conception au format JS, cette panne fonctionne à une température maximale de 400°C et est optimisée pour les applications de soudure de précision exigeant un contrôle fin et une faible masse thermique.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction composite pour une durabilité accrue et une meilleure répartition de la chaleur
- Géométrie au format JS conçue pour les applications de micro-soudure
- Température maximale de fonctionnement de 400°C
- Compatible avec le micro-fer à souder Hakko FX-1003
- Panne de précision pour la soudure de composants à pas fin
- Fiabilité de qualité professionnelle pour l'assemblage électronique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	JS
Température maximale	400°C
Fer compatible	Hakko FX-1003

Type de panne	Composite
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour la micro-soudure, l'assemblage de composants à pas fin, la réparation d'électronique miniature et les travaux de précision sur circuits imprimés, où un apport de chaleur maîtrisé et la géométrie de la panne sont déterminants pour obtenir des soudures de qualité.