

Panne à souder composite 350°C format IS - Hakko T38-03IS

Réf. article HK-T38-03IS

Fabricant Hakko

EAN 4962615057168

Panne à souder composite au format IS conçue pour le micro-fer à souder Hakko FX-1003. Température de service maximale de 350°C. Idéale pour les applications de micro-soudure de précision exigeant un contrôle fin et une grande fiabilité.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 85159080

Pays d'origine Japon

Poids 0.1 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T38-03IS est une panne à souder composite conçue pour être utilisée avec le micro-fer à souder Hakko FX-1003. Dotée d'une compatibilité au format IS et d'une température de service maximale de 350°C, cette panne offre précision et durabilité pour les travaux de micro-soudure exigeants en assemblage et réparation électroniques.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Conception au format IS pour une fixation sûre sur le micro-fer FX-1003
- Température de service maximale : 350°C
- Construction composite pour une durabilité et un transfert de chaleur accrus
- Optimisée pour les applications de micro-soudure de précision
- Fiabilité de qualité professionnelle pour la fabrication et la réparation électroniques

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	IS
Température maximale	350°C
Matériau de la panne	Composite

Fer compatible	Hakko FX-1003
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour la micro-soudure en assemblage électronique de précision, la reprise de circuits imprimés, la réparation de composants et les tâches de soudure à pas fin où une distribution thermique contrôlée et la précision de la panne sont essentielles.