

Raccord rapide N10/8 0° en acier inoxydable, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842548935

Réf. article BRR-3842548935

Fabricant Bosch Rexroth

Assemble les profils à rainures 8 et 10 sans perçage - la tête rectangulaire se verrouille dans la rainure par rotation de 90° et résiste à un moment fléchissant de 70 Nm. Fabriqué en acier inoxydable, ce raccord est résistant à la corrosion et compatible ESD, adapté aux salles blanches et aux environnements sensibles à l'électricité statique. Accessoires recommandés : blocage anti-rotation, compensation radiale, gabarit de perçage et capuchon de protection.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	83024900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.027 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le raccord rapide 3842548935 assemble des profilés à rainures 8 et 10 sans usinage. La tête rectangulaire s'insère dans la rainure du profilé et se verrouille par une rotation de 90°, formant une liaison démontable sans outil avec un moment fléchissant admissible de 70 Nm. L'exécution en acier inoxydable satisfait aux exigences ESD et convient aux salles blanches ainsi qu'aux environnements soumis à des contraintes élevées d'hygiène ou de protection contre la corrosion.

- Compatible avec les rainures de profilé 8 et 10 - un seul raccord pour deux séries de profilés
- Moment fléchissant 1 : 70 Nm - rigidité élevée de l'assemblage sans perçage
- Direction de montage 0° - introduction axiale et verrouillage simples
- Matériau : acier inoxydable - résistant à la corrosion et compatible ESD
- Tête rectangulaire, diamètre D 11 mm - encastrement positif dans la rainure
- Unité d'emballage : 10 pièces

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Rainure de profilé P1/P2	8 / 10

Caractéristique	Valeur
Direction de montage	0 °
Forme de la tête	Rectangulaire
Diamètre D	11 mm
Moment fléchissant 1	70 Nm
Matériau	Acier inoxydable
ESD	Oui
Unité d'emballage	10 pièces
Poids	0,027 kg
Accessoires recommandés	Blocage anti-rotation, compensation radiale, gabarit de perçage, capuchon de protection