

Kit de montage LG 2/H 1 pour portillon basculant de tronçon transporteur, largeur de passage 600-1800 mm - Bosch Rexroth 3842564941

Réf. article BRR-3842564941

Fabricant Bosch Rexroth

Kit de montage pour le portillon basculant LG 2/H 1, permettant l'ouverture et la fermeture manuelles du tronçon transporteur de 0° à 85°. Des ressorts à gaz réduisent l'effort de manoeuvre ; un interrupteur de sécurité verrouille la position fermée. Compatible avec BS 2, BS 2/C-100, BS 2/R-300, ST 2/C-H et ST 2/R-H à partir d'une largeur b = 240 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84313900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

DESCRIPTION

Le kit de montage LG 2/H 1 regroupe tous les composants nécessaires à l'intégration d'un portillon basculant dans les systèmes de convoyeurs monotraces de la gamme Bosch Rexroth VarioFlow. Le tronçon transporteur pivote manuellement de 0° (fermé) à 85° (ouvert), offrant un passage libre aux opérateurs ou aux pièces. Deux ressorts à gaz intégrés allègent sensiblement l'effort d'ouverture et de fermeture. Le déverrouillage mécanique est fourni en standard ; un déverrouillage pneumatique optionnel est disponible via le kit PN.

- Largeur de passage A = 600 à 1800 mm - adapté à la grande majorité des configurations de postes de travail
- Largeur de tronçon b = 240 à 1200 mm - compatible avec toutes les variantes courantes BS 2
- Interrupteur de sécurité en position fermée pour éviter tout démarrage intempestif du convoyeur
- Utilisation possible en tronçon transversal - intégration flexible dans le système
- Contenu de la livraison : kit de montage complet avec ressorts à gaz, kit de fixation, verrouillage et interrupteur de sécurité - livré non assemblé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Référence article	3842564941
Numéro du kit de montage	LG 2/H 1



Paramètre	Valeur
Largeur de passage A	600 à 1800 mm
Largeur de tronçon b	240 à 1200 mm
Angle d'ouverture	0° (fermé) à 85° (ouvert)
Déverrouillage	mécanique (pneumatique en option)
Interrupteur de sécurité	en position fermée
Utilisation en tronçon transversal	possible
Tronçons compatibles	BS 2, BS 2/C-100, BS 2/R-300, ST 2/C-H, ST 2/R-H
Unité de conditionnement	1 pièce
État de livraison	non assemblé
Poids	29,42 kg