

Kit de montage LG 2/H lift gate 3 pour lignes de convoyage BS 2 - Bosch Rexroth 3842549513

Réf. article BRR-3842549513

Fabricant Bosch Rexroth

Kit de montage pour la réalisation d'un lift gate à basculement manuel (0° à 85°) sur les lignes de convoyage VarioFlow 2 de type BS 2, BS 2/C-100, BS 2/R-300, ST 2/C-H et ST 2/R-H. Un vérin à gaz réduit l'effort de manoeuvre et un interrupteur de sécurité surveille la position fermée. Le kit numéro 3 est sélectionné selon la procédure de choix LG 2/H.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

Le kit de montage LG 2/H 3 fournit tous les composants nécessaires à l'intégration d'un lift gate dans un système de convoyage monovoie VarioFlow 2. La section bascule manuellement de 0° à 85°, permettant l'accès ou le passage à travers une zone intérieure de la ligne. Un vérin à gaz allège l'effort d'ouverture et de fermeture ; un interrupteur de sécurité confirme la position fermée. Le kit peut également être configuré pour une utilisation en transfert transversal.

- Vérin à gaz intégré - effort réduit pour les cycles d'ouverture fréquents
- Interrupteur de sécurité en position fermée - surveillance fiable pour l'intégration en ligne
- Compatible avec les types BS 2, BS 2/C-100, BS 2/R-300, ST 2/C-H, ST 2/R-H
- Utilisation en transfert transversal possible
- Longueur de convoyeur IBS = largeur de passage + 500 mm ; encombrement total = largeur de passage + 535 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Parametre	Valeur
Désignation	Kit de montage LG 2/H 3
Référence article	3842549513
Poids	0,01 kg
Angle d'ouverture	0° à 85°

Parametre	Valeur
Interrupteur de sécurité (position fermée)	inclus
Vérin à gaz	inclus
Utilisation en transfert transversal	possible
Types de convoyeurs compatibles	BS 2, BS 2/C-100, BS 2/R-300, ST 2/C-H, ST 2/R-H
Largeur moteur M - BS 2	154,0 mm
Largeur moteur M - BS 2/C-100, BS 2/R-300, ST 2/C-H, ST 2/R-H	158,5 mm
Largeur min. porte-pièce (contour d'interférence A)	240 mm
Largeur min. porte-pièce (contour d'interférence B)	320 mm
Largeur min. porte-pièce (contour d'interférence C)	240 mm
Longueur convoyeur IBS	largeur de passage + 500 mm
Encombrement total LG 2/H	largeur de passage + 535 mm