

Kit de montage LG 2/H Lift Gate 4 pour lignes de convoyage BS 2 - Bosch Rexroth 3842549514

Réf. article BRR-3842549514

Fabricant Bosch Rexroth

Kit de montage n° 4 pour le Lift Gate LG 2/H de Bosch Rexroth. Permet l'accès manuel ou le passage vers des zones intérieures d'une ligne de convoyage par basculement de 0° à 85°, assisté par un vérin à gaz. Compatible avec les lignes BS 2, BS 2/C-100, BS 2/R-300, ST 2/C-H et ST 2/R-H.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

Le kit de montage LG 2/H 4 (réf. 3842549514) est un composant d'assemblage pour le Lift Gate LG 2/H de Bosch Rexroth dans le système de convoyage VarioFlow. Le Lift Gate permet l'accès manuel ou le passage vers des espaces intérieurs d'une ligne de convoyage - la section peut être ouverte de 0° à 85° et refermée de 85° à 0°. Un vérin à gaz intégré réduit l'effort manuel nécessaire. Un interrupteur de sécurité surveille la position fermée ; l'unité peut également être utilisée comme convoyeur transversal.

- Indice de kit 4 - détermine la variante de montage appropriée selon le type de convoyeur, la largeur moteur et la position des plaques de fixation
- Compatible avec BS 2, BS 2/C-100, BS 2/R-300, ST 2/C-H et ST 2/R-H
- Vérin à gaz réduisant l'effort lors de l'ouverture et de la fermeture manuelles
- Interrupteur de sécurité en position fermée pour une surveillance fiable de l'exploitation
- Utilisation possible en tant que convoyeur transversal
- Longueur de ligne de convoyage : largeur de passage + 500 mm ; encombrement total : largeur de passage + 535 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Paramètre	Valeur
	Référence	3842549514

Paramètre	Valeur
Désignation	Kit de montage LG 2/H 4
Indice / numéro de kit	4
Interrupteur de sécurité (position fermée)	oui
Utilisation en convoyeur transversal	possible
Angle d'ouverture	0° à 85°
Poids	0,01 kg
Lignes de convoyage compatibles	BS 2, BS 2/C-100, BS 2/R-300, ST 2/C-H, ST 2/R-H
Largeur moteur M - BS 2	154,0 mm
Largeur moteur M - BS 2/C-100, BS 2/R-300, ST 2/C-H, ST 2/R-H	158,5 mm
Longueur min. liaison de support - déflecteur BS 2	145 mm (optimale : 220 mm)
Longueur min. liaison de support - UM 2/C-60, UM 2/R-60	175 mm (optimale : 220 mm)
Longueur min. liaison de support - entraînement BS 2	245 mm
Longueur min. liaison de support - AS 2/C-100 à AS 2/R-700	285 mm
Longueur min. liaison de support - AS 2/C-400 à AS 2/R-220	395 mm
Longueur de ligne de convoyage (IBS)	largeur de passage + 500 mm
Encombrement total LG 2/H	largeur de passage + 535 mm