

Connecteur cubique 20/3 set, rainure 6, ESD, aluminium moulé sous pression - Bosch Rexroth 3842549860

Réf. article BRR-3842549860

Fabricant Bosch Rexroth

Connecteur cubique à trois départs pour profilés Rexroth 20x20 mm, rainure 6. Le corps en aluminium moulé sous pression assure une liaison conductrice entre les profilés, ce qui le rend adapté aux postes de travail sous protection ESD. Le set comprend le connecteur, trois vis à tête fraisée S6x16 et un capuchon de recouvrement D12 gris signal.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	83024900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.021 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le connecteur cubique 20/3 relie trois profilés aluminium Rexroth 20x20 mm (rainure 6) en un seul noeud, adapté aux ossatures de postes de travail et aux constructions structurales en environnement ESD. Le corps en aluminium moulé sous pression établit une connexion conductrice entre les profilés ; les capuchons en PP fournis dans le set ne sont pas compatibles ESD et doivent être remplacés par des capuchons appropriés dans les zones ESD critiques.

- Trois départs pour des liaisons d'angle et de croisement compactes, sans équerres supplémentaires
- Aluminium moulé sous pression avec connexion conductrice - adapté aux zones de protection ESD
- Moment fléchissant 3P : 23 Nm pour des ossatures stables
- Set complet : 3 vis à tête fraisée S6x16 et capuchon D12 gris signal (PP) inclus
- Couleur gris signal - cohérente avec la série de profilés Rexroth 20

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Dimensions du profilé	20x20 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Rainure du profilé	6
Nombre de départs	3
Moment fléchissant 3P	23 Nm
Matière	Aluminium moulé sous pression
Matériau de fixation	Acier galvanisé
Contenu du set	Connecteur cubique (standard), 3x vis à tête fraisée S6x16, capuchon D12 gris signal (PP)
ESD	Oui (connexion conductrice ; capuchons non compatibles ESD)
Couleur	Gris signal
Accessoires recommandés	Capuchon D12 noir (PP)
Poids	0,021 kg