

Connecteur cubique 40/3 set, ESD, aluminium moulé sous pression, rainure 10 - Bosch Rexroth 3842549868

Réf. article BRR-3842549868

Fabricant Bosch Rexroth

Connecteur cubique à trois sorties pour profilés aluminium 40x40 mm, rainure 10. Assure une liaison conductrice à angle droit entre trois profilés (adapté ESD), en aluminium moulé sous pression, avec un moment fléchissant de 70 Nm. Livré avec le connecteur (standard), un cache D24 gris signal (PP) et 3 vis S12x30.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	83024900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.157 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le connecteur cubique 40/3 (réf. 3842549868) relie trois profilés aluminium 40x40 mm (rainure 10) en un assemblage tridirectionnel à angle droit. Le corps en aluminium moulé sous pression établit une connexion électriquement conductrice entre les profilés, ce qui le rend adapté aux lignes de montage et aux postes de travail protégés contre les décharges électrostatiques. Moment fléchissant : 70 Nm. Remarque : les caches D24 gris signal (PP) inclus dans le set ne sont pas conformes ESD ; pour une protection ESD complète, Bosch Rexroth recommande le cache D24 noir (PP), disponible séparément.

- Trois sorties pour des assemblages tridirectionnels en un seul composant
- Conducteur électrique - adapté aux postes de travail protégés contre les décharges ESD
- Corps en aluminium moulé sous pression, coloris gris signal
- Visserie incluse (3x vis S12x30, acier galvanisé)
- Compatible avec les profilés aluminium Bosch Rexroth 40x40 mm, rainure 10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Dimensions du profilé	40x40 mm
Rainure du profilé	10
Nombre de sorties	3
Moment fléchissant 3P	70 Nm
Matériau du connecteur	Aluminium moulé sous pression
Matériau de fixation	Acier galvanisé
Couleur	Gris signal
Adapté ESD	Oui (connecteur conducteur ; caches inclus non conformes ESD)
Contenu de la livraison	Connecteur cubique (standard), cache D24 gris signal (PP), 3x vis S12x30
Accessoire recommandé	Cache D24 noir (PP)
Poids	0,157 kg