

Equerre de fondation 40x160 designLINE, ESD, RAL 9006 - Bosch Rexroth 3842551605

Réf. article BRR-3842551605

Fabricant Bosch Rexroth

Equerre de fondation designLINE pour rainure de profil 10, dimensions 40x160 mm, en aluminium moulé sous pression, poncé par vibration et laqué blanc aluminium (RAL 9006). Homologuée ESD, avec un moment fléchissant de 250 Nm et un moment de torsion de 60 Nm. Livrée avec 2 boulons en T M8x25 et 2 écrous à embase M8 - prête à monter.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	83024900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.26966 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

L'équerre de fondation 40x160 designLINE assure une liaison rigide et précise entre les profilés à rainure 10. En aluminium moulé sous pression, poncé par vibration et laqué blanc aluminium (RAL 9006), elle respecte les exigences esthétiques de la série designLINE et convient aux environnements à contrôle électrostatique (ESD).

- Moment fléchissant 250 Nm et moment de torsion 60 Nm pour une rigidité élevée de la liaison
- Homologuée ESD - adaptée aux postes de travail à contrôle électrostatique
- Finition designLINE: poncée par vibration et laquée pour un aspect visuel homogène
- Livraison complète: 2 boulons en T M8x25 et 2 écrous à embase M8 en acier galvanisé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Dimensions	40x160 mm
Rainure de profil	10
Moment fléchissant 1	250 Nm

Caractéristique	Valeur
Moment de torsion	60 Nm
Couleur	Blanc aluminium (RAL 9006)
Matériau de l'équerre	Aluminium moulé sous pression, poncé par vibration et laqué
Matériau de fixation	Acier galvanisé
Visserie de fixation	2 boulons en T M8x25, 2 écrous à embase M8
ESD	Oui
designLINE	Oui
Poids	0,26966 kg