

Pied de réglage D44 M16x200, ESD, galvanisé, 20 kN - Bosch Rexroth 3842554149

Réf. article BRR-3842554149

Fabricant Bosch Rexroth

Pied de réglage en acier galvanisé avec filetage M16x200 et plateau de 44 mm pour les systèmes de profilés à rainure 10. Charge admissible de 20.000 N, homologué ESD, plage de réglage de 135 mm. L'utilisation de bagues d'appui est recommandée avec les capuchons de protection à trou.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Longueur	200 mm
Numéro de tarif douanier	73181595
Pays d'origine	Chine
Poids	0.347 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le pied de réglage D44 M16x200 assure le nivellement et le soutien des constructions en profilés aluminium à rainure 10, avec une force axiale admissible de 20.000 N. La tige filetée M16 en acier galvanisé, d'une longueur de 200 mm, offre une plage de réglage de 135 mm ; le plateau articulé de 44 mm compense les irrégularités du sol. L'aptitude ESD est confirmée par le fabricant.

- Forte capacité de charge : 20.000 N de force axiale pour les bâtis de machines et postes de travail lourds
- Grande plage de réglage : 135 mm pour s'adapter aux sols irréguliers et aux hauteurs variables
- Compatible ESD : adapté aux zones de protection électrostatique (EPA)
- Acier galvanisé : résistant à la corrosion pour les environnements industriels et de production
- Conçu pour le système de profilés aluminium Bosch Rexroth à rainure 10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Taille du filetage	M16
Longueur L	200 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caracteristique	Valeur
Diametre D	44 mm
Plage de reglage V	135 mm
Force F	20.000 N
Rainure de profil	10
Matiere	Acier galvanisé
ESD	Oui
Poids	0,347 kg
Unite de conditionnement	20 pièces
Accessoires recommandes	Bague d'appui lors de l'utilisation de capuchons a trou