

Profilé d'entretoise 45x90 M12/D17, aluminium anodisé, 6 rainures, pas de 45 mm - Bosch Rexroth 3842990323

Réf. article BRR-3842990323

Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise 45x90 en aluminium anodisé avec 6 rainures ouvertes (rainure 10) et un pas modulaire de 45 mm, destiné à la construction de bâtis de machines, d'enceintes de protection et de montages industriels. Noyaux préusinés pour fixations M12 et M16 ; alésages D17 dans les rainures B/F et C/E. Livrable en coupe sur mesure de 90 mm à 6000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 45x90 de Bosch Rexroth est un profilé standard en aluminium anodisé de section 45x90 mm à 6 rainures ouvertes, conçu pour la construction modulaire de bâtis de machines, d'enceintes de protection, de gabarits et de structures de convoyage dans le système à pas de 45 mm de Rexroth.

- 6 rainures ouvertes (rainure 10) pour des assemblages flexibles dans toutes les directions avec les éléments de fixation standard à rainure en T
- Noyaux préusinés pour fixations M12 et M16 dans tous les noyaux ; alésages D17 dans les rainures B/F et C/E ; alésages D17V dans les rainures A/D
- Moment d'inertie de surface $I_x 124,6 \text{ cm}^4$ / $W_x 27,7 \text{ cm}^3$ (direction x) et $I_y 32,8 \text{ cm}^4$ / $W_y 14,6 \text{ cm}^3$ (direction y) pour une rigidité en flexion élevée
- Moment d'inertie en torsion $I_t 15,4 \text{ cm}^4$, moment résistant en torsion $W_t 6,61 \text{ cm}^3$
- Aire de la section $A 15,4 \text{ cm}^2$, masse 4,2 kg/m
- Coupe sur mesure de 90 mm à 6000 mm ; unité de conditionnement 1 pièce

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Section transversale	45x90 mm
Type de profilé	Standard
Pas modulaire	45 mm
Rainure de profilé	10
Rainures ouvertes	6
Usinage du profilé	M12, M16 : tous les noyaux ; D17 : rainures B/F, C/E ; D17V : rainures A/D
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Longueur min / max	90 mm / 6000 mm
Masse	4,2 kg/m
Aire de la section (A)	15,4 cm ²
Moment d'inertie I _x	124,6 cm ⁴
Moment résistant W _x	27,7 cm ³
Moment d'inertie I _y	32,8 cm ⁴
Moment résistant W _y	14,6 cm ³
Moment d'inertie en torsion I _t	15,4 cm ⁴
Moment résistant en torsion W _t	6,61 cm ³
Accessoires recommandés	Bouchon 45x90 noir, bouchon 45x90 gris signal, bouchon avec trou 45x90 noir, bouchon avec trou 45x90 gris signal
Unité de conditionnement	1 pièce