

Profilé d'appui 30x30 D11 - aluminium anodisé à 4 rainures - Bosch Rexroth 3842990722

Réf. article BRR-3842990722
Fabricant Bosch Rexroth

Le profilé d'appui 30x30 D11 est un profilé en aluminium anodisé au module de 30 mm, doté de quatre rainures ouvertes de largeur 8 mm. Il est destiné à la construction de bâtis de machines, de protections et de structures porteuses légères dans le système de profilés Bosch Rexroth. Disponible en découpe sur mesure de 50 mm à 6000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profilé d'appui 30x30 D11 est un profilé standard en aluminium anodisé conçu sur le module de 30 mm. Ses quatre rainures ouvertes de 8 mm de large permettent de fixer directement l'ensemble des accessoires Bosch Rexroth - sans perçage ni soudage. La section carrée de 30x30 mm et la géométrie symétrique facilitent la conception et l'adaptation rapide de cadres, de capotages de machines et de postes de travail.

- 4 rainures ouvertes (largeur 8 mm) pour l'insertion directe d'écrous coulissants, d'équerres et de connecteurs
- Surface anodisée - résistante à la corrosion, facile à nettoyer, durable
- Découpe sur mesure de 50 mm à 6000 mm - dimensions précises, sans chute inutile
- Masse linéique d'environ 0,9 kg/m - légèreté associée à une bonne rigidité
- Compatible avec l'ensemble de la gamme Bosch Rexroth Système 30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	30x30 mm
Module de base	30 mm
Largeur de rainure	8 mm

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	4
Type de profilé	Standard
Couleur	Naturel (anodisé)
Matériau	Aluminium anodisé
Longueur min.	50 mm
Longueur max.	6000 mm
Masse (par barre)	0,9 kg/m
Aire de la section [A]	3,1 cm ²
Moment d'inertie I _x	2,8 cm ⁴
Moment d'inertie I _y	2,8 cm ⁴
Module de résistance W _x	1,8 cm ³
Module de résistance W _y	1,8 cm ³
Moment d'inertie en torsion [I _t]	0,29 cm ⁴
Module de résistance en torsion [W _t]	0,33 cm ³
Unité d'emballage	1 pièce