

Profilé d'entretoise 30x30 M8/M8, aluminium anodisé, 4 rainures ouvertes - Bosch Rexroth 3842990723

Réf. article BRR-3842990723
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise en aluminium anodisé à section carrée 30x30 mm, quatre rainures ouvertes de 8 mm sur toutes les faces et filetages M8 aux deux extrémités. Disponible en découpe sur mesure de 80 mm à 6000 mm - composant standard du système de profilés Bosch Rexroth série 30.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 30x30 M8/M8 en aluminium anodisé constitue l'élément de structure de base pour les bâtis de montage, les protections et les châssis de convoyeurs construits sur le système de profilés aluminium Bosch Rexroth. Ses quatre rainures ouvertes de 8 mm sur toutes les faces permettent de positionner librement connecteurs, équerres et accessoires sans démontage ; les filetages M8 aux deux extrémités autorisent une liaison boulonnée directe sans pièces d'extrémité supplémentaires.

- Section symétrique 30x30 mm - compatible avec tous les connecteurs et équerres standard de la série 30
- 4 rainures périphériques (pas de 30 mm, largeur de rainure 8 mm) pour une flexibilité de montage à 360 degrés
- Surface en aluminium anodisé - résistante à la corrosion, finition naturelle, adaptée aux environnements industriels propres
- Découpe sur mesure de 80 mm à 6000 mm - commandez les longueurs exactes et réduisez la coupe sur site
- Masse 0,9 kg/m - légèreté et rigidité structurelle adaptées aux équipements de production

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	30 x 30 mm
Largeur de rainure	8 mm
Rainures ouvertes	4
Pas modulaire	30 mm
Type de profilé	Standard
Filetage (les deux extrémités)	M8
Longueur min. / max.	80 mm / 6000 mm
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Masse	0,9 kg/m
Section du profilé (A)	3,1 cm ²
Moment d'inertie Ix / Iy	2,8 cm ⁴
Module de résistance Wx / Wy	1,8 cm ³
Moment d'inertie en torsion (It)	0,29 cm ⁴
Module de résistance en torsion (Wt)	0,33 cm ³
Unité d'emballage	1 pièce