

Profilé d'entretoise 30x30 D11/D11V, 4 rainures ouvertes, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842990726

Réf. article BRR-3842990726
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise en aluminium anodisé de section 30x30 mm avec quatre rainures ouvertes (largeur 8 mm) et pas modulaire de 30 mm. Les moments d'inertie de 2,8 cm⁴ identiques selon les deux axes conviennent aux structures porteuses à charge symétrique dans le système d'assemblage Bosch Rexroth. Découpe sur mesure de 60 mm à 6000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 30x30 D11/D11V est un profilé standard en aluminium anodisé de section 30x30 mm, pas modulaire 30 mm, avec quatre rainures ouvertes de 8 mm de largeur. Il constitue un élément de structure léger pour châssis, protections et supports au sein du système d'assemblage modulaire Bosch Rexroth, et se raccorde rapidement aux équerres et connecteurs compatibles sans outillage spécialisé.

- Section symétrique : valeurs de flexion et de torsion identiques selon les axes x et y, ce qui simplifie les calculs de dimensionnement.
- Quatre rainures ouvertes autorisent fixations et raccordements sur les quatre faces sans repositionner le profilé.
- Finition anodisée naturelle pour une résistance à la corrosion et un aspect soigné sur les installations visibles.
- Découpe sur mesure de 60 mm à 6000 mm ; livré à l'unité.
- Masse linéaire de 0,9 kg/m pour un faible poids propre avec une rigidité suffisante pour bâtis auxiliaires et capotages.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

	Propriété	Valeur
Section		30x30 mm
Pas modulaire		30 mm
Rainures ouvertes		4
Largeur de rainure		8 mm
Type de profilé		Standard
Matériau		Aluminium, anodisé
Couleur		Naturel
Longueur min. / max.		60 mm / 6000 mm
Masse linéaire		0,9 kg/m
Aire de la section [A]		3,1 cm ²
Moment d'inertie de surface [$I_x = I_y$]		2,8 cm ⁴
Module de résistance [$W_x = W_y$]		1,8 cm ³
Moment d'inertie en torsion [I_t]		0,29 cm ⁴
Module de résistance en torsion [W_t]		0,33 cm ³
Unité d'emballage		1 pièce