

Profilé de contreventement 45x45L 2N, aluminium anodisé, longueur variable 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842992403

Réf. article BRR-3842992403
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de contreventement en aluminium anodisé, section 45x45 mm, deux rainures ouvertes (type 2N), pour systèmes d'assemblage modulaires. Livré découpé à la longueur souhaitée entre 50 mm et 6070 mm sur un pas de 45 mm. Masse 1,7 kg/m, moment quadratique Ix 11,6 cm⁴.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profilé de contreventement 45x45L 2N en aluminium anodisé constitue l'élément de structure de base des systèmes d'assemblage modulaires et des lignes de convoyage construits sur la plateforme de profilés Bosch Rexroth. Ses deux rainures ouvertes opposées (largeur de rainure 10, type 2N) reçoivent connecteurs, équerres et accessoires sans perçage supplémentaire. Le profilé est livré découpé à la longueur requise entre 50 mm et 6070 mm.

- Deux rainures ouvertes permettent la fixation flexible de connecteurs et d'accessoires sans usinage complémentaire
- Surface en aluminium anodisé offre une résistance durable à la corrosion et à l'usure
- Découpe à la longueur 50-6070 mm élimine toute retouche sur site
- Pas modulaire de 45 mm garantit la compatibilité complète avec l'ensemble du système de profilés Bosch Rexroth série 45

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	45x45 mm
Type de profilé	2N

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	2
Largeur de rainure	10
Pas modulaire	45 mm
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	6070 mm
Matière	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Masse (m)	1,7 kg/m
Surface du profilé (A)	6,4 cm ²
Moment quadratique axe x (Ix)	11,6 cm ⁴
Moment quadratique axe y (Iy)	13,5 cm ⁴
Module de résistance axe x (Wx)	5,2 cm ³
Module de résistance axe y (Wy)	6,0 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	5,5 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (Wt)	4,3 cm ³
Unité de conditionnement	1