

Profilé en cornière aluminium 45x45, longueur variable 30-6070 mm, anodisé, ESD - Bosch Rexroth 3842992412

Réf. article BRR-3842992412
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé en cornière aluminium 45x45 anodisé pour la construction de chariots de matériel, de postes de travail et de systèmes de production manuelle selon le principe de construction modulaire Bosch Rexroth. Livré découpé en longueur variable de 30 mm à 6070 mm, compatible ESD. Accessoire recommandé : équerre R40x43.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.027 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé en cornière aluminium 45x45 (article 3842992412) est un profilé de structure en aluminium anodisé destiné à la construction flexible de chariots de matériel, de postes de travail et de systèmes de production manuelle dans le système de technologie d'assemblage Bosch Rexroth. Il est livré découpé à la longueur souhaitée et est compatible ESD.

- Longueur de découpe variable de 30 mm à 6070 mm - commandé à la cote exacte, sans chute inutile
- Rainures de profilé 8 et 10 compatibles - intégration directe avec les éléments de liaison standard du système
- Compatible ESD - utilisation sûre dans les zones de fabrication et d'assemblage sensibles aux décharges électrostatiques
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, léger et à surface durcie
- Masse linéique 1,2 kg/m - profilé rigide pour un poids propre réduit



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Profilé	Cornière 45x45
Matériau	Aluminium anodisé
ESD	oui
État à la livraison	Longueur variable
Longueur min [L min]	30 mm
Longueur max [L max]	6070 mm
Rainure de profilé	8, 10
Surface du profilé [A]	4,5 cm ²
Masse [m]	1,2 kg/m
Moment d'inertie X [Ix]	8,8 cm ⁴
Module de résistance X [Wx]	3,2 cm ³
Moment d'inertie Y [Iy]	6,9 cm ⁴
Module de résistance Y [Wy]	2,3 cm ³
Accessoire recommandé	Équerre R40x43