

Profil d'entretoise 30x45, aluminium anodisé, 3 rainures ouvertes, longueur variable 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842992430

Réf. article BRR-3842992430
Fabricant Bosch Rexroth

Profil d'entretoise asymétrique en aluminium anodisé, section 30x45 mm, avec trois rainures ouvertes de 8 mm pour les liaisons transversales dans les installations de montage. Fourni découpé à la longueur souhaitée, de 50 à 6070 mm, en finition naturelle. Accessoires recommandés : capuchons de fermeture 30x45 gris signal ou noirs.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



31385

DESCRIPTION

Le profil d'entretoise 30x45 de Bosch Rexroth complète le système de profilés en aluminium par une section asymétrique conçue pour les traverses et les structures de cadres à encombrement réduit. La surface anodisée assure une protection durable contre la corrosion, et le module de 30 mm garantit une compatibilité totale avec le système de construction modulaire Bosch Rexroth.

- Trois rainures ouvertes (largeur 8 mm) pour des solutions d'assemblage flexibles dans trois directions
- Découpe à la longueur de 50 à 6070 mm - livré aux dimensions exactes requises
- Aluminium anodisé : résistant à la corrosion, léger, surface durablement protégée
- Module de 30 mm - entièrement compatible avec les accessoires de profilés Bosch Rexroth
- Section transversale 4 cm², masse 1,1 kg/m - rigidité élevée pour un faible poids

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	30x45 mm
Type de profil	Standard
Rainures ouvertes	3

Propriété	Valeur
Largeur de rainure	8 mm
Module	30 mm
Longueur min.	50 mm
Longueur max.	6070 mm
État de livraison	Longueur variable (découpe sur mesure)
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Section du profil (A)	4 cm ²
Masse (m)	1,1 kg/m
Moment d'inertie I _x	8,1 cm ⁴
Moment d'inertie I _y	3,9 cm ⁴
Module de résistance W _x	3,9 cm ³
Module de résistance W _y	2,9 cm ³
Moment d'inertie en torsion I _t	1,3 cm ⁴
Module de résistance à la torsion W _t	1,3 cm ³
Unité de conditionnement	1 pièce
Accessoires recommandés	Capuchon de fermeture 30x45 gris signal, Capuchon de fermeture 30x45 noir