

Profil de structure 45x90L D17V/D17V, aluminium anodisé, 6 rainures - Bosch Rexroth 3842992435

Réf. article BRR-3842992435

Fabricant Bosch Rexroth

Profil de structure en aluminium anodisé de section 45x90L, à 6 rainures ouvertes et pas de 45 mm. L'usinage D17V dans les rainures A/D et les filetages M12 dans tous les noyaux permettent un assemblage direct dans le système modulaire Bosch Rexroth 45 mm. Disponible en découpe sur mesure de 80 mm à 6000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profil de structure 45x90L D17V/D17V en aluminium anodisé est un élément standard du système modulaire Bosch Rexroth à pas de 45 mm. Ses six rainures ouvertes et ses usinages prédéfinis à des positions précises réduisent considérablement les opérations d'usinage sur site et permettent un assemblage direct par boulonnage.

- Section 45x90L avec 6 rainures ouvertes pour des liaisons dans toutes les orientations
- Usinage D17V dans les rainures A/D pour une utilisation directe des éléments de liaison D17 sans perçage complémentaire
- Filetages M12 dans tous les noyaux; perçages D17 dans les rainures B/F et C/E
- Usinage LF dans les rainures A/D pour les connecteurs longitudinaux
- Découpe sur mesure: longueur de 80 mm à 6000 mm, unité de conditionnement 1 pièce
- Surface anodisée, couleur naturelle - résistante à l'usure mécanique et à la corrosion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section	45x90L
Dimensions	45x90 mm
Pas modulaire	45 mm

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	6
Rainure de profil	10
Type de profil	Standard
Usinage du profil	M12 dans tous les noyaux; D17 dans rainures B/F, C/E; D17V dans rainures A/D; LF dans rainures A/D
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Longueur min (L min)	80 mm
Longueur max (L max)	6000 mm
Unité de conditionnement	1 pièce
Section du profil (A)	11,3 cm ²
Masse (m)	3 kg/m
Moment d'inertie axial X (Ix)	82 cm ⁴
Moment d'inertie axial Y (Iy)	23,6 cm ⁴
Moment résistant X (Wx)	18,2 cm ³
Moment résistant Y (Wy)	10,5 cm ³
Moment d'inertie de torsion (It)	15,1 cm ⁴
Moment résistant de torsion (Wt)	4,4 cm ³
Accessoires recommandés	Embout de profil 45x90 noir, embout de profil 45x90 gris signal, embout de profil avec trou 45x90 noir, embout de profil avec trou 45x90 gris signal