

Profilé d'armature 30x60 D11/D11V, aluminium anodisé, 6 rainures - Bosch Rexroth 3842992463

Réf. article BRR-3842992463
Fabricant Bosch Rexroth

Le profilé d'armature 30x60 D11/D11V en aluminium anodisé est conçu pour l'assemblage modulaire de structures de travail, de protections de machines et de châssis sur la base d'un pas de 30 mm. Ses six rainures ouvertes et ses trois usinages d'usine (M8, D11, D11V) permettent des raccordements rapides sans perçage supplémentaire. Disponible en découpe sur mesure de 60 mm à 6000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profilé d'armature 30x60 D11/D11V de Bosch Rexroth est un profilé structural en aluminium anodisé destiné à la construction modulaire de postes de travail, de capotages de machines, de convoyeurs et de structures porteuses sur le pas de 30 mm. Sa section asymétrique 30x60 mm offre une rigidité en flexion nettement supérieure à celle d'un profilé carré 30x30 dans l'axe long, permettant des constructions plus légères à capacité de charge équivalente.

- Six rainures ouvertes (rainure 8) pour éléments de liaison, glissières linéaires et accessoires, sans perçage
- Trois usinages intégrés en usine : M8 dans tous les noyaux, D11 dans les rainures B/F et C/E, D11V dans les rainures A/D
- Aluminium anodisé couleur naturelle - résistant à la corrosion, surface durablement protégée
- Découpe sur mesure de 60 mm à 6000 mm, vendu à l'unité
- Masse 1,5 kg/m, section transversale 5,5 cm²

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	30x60 mm
Type de profilé	Standard

Propriété	Valeur
Rainure de profilé	Rainure 8
Pas modulaire	30 mm
Rainures ouvertes	6
Usinage du profilé	M8 : tous les noyaux / D11 : rainures B/F, C/E / D11V : rainures A/D
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Longueur min. (L min)	60 mm
Longueur max. (L max)	6000 mm
Masse (m)	1,5 kg/m
Section (A)	5,5 cm ²
Moment d'inertie X (Ix)	19,6 cm ⁴
Module de résistance X (Wx)	7,0 cm ³
Moment d'inertie Y (Iy)	5,1 cm ⁴
Module de résistance Y (Wy)	3,9 cm ³
Moment d'inertie en torsion (It)	2,6 cm ⁴
Module de résistance en torsion (Wt)	2,1 cm ³
Unité d'emballage	1 pièce