

Profilé d'entretoise 11x20, aluminium anodisé, longueur variable 50-2000 mm - Bosch Rexroth 3842992476

Réf. article BRR-3842992476
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise compact 11x20 mm en aluminium anodisé, avec une rainure de profil taille 8, conçu pour s'intégrer directement aux systèmes de construction modulaire Rexroth. Livré découpé à la longueur souhaitée entre 50 mm et 2000 mm. Accessoires recommandés : bouchons de recouvrement 11x20 en noir ou gris signal.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



31377

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 11x20 en aluminium anodisé s'intègre aux structures modulaires Rexroth partout où l'espace est réduit et où une entretoise diagonale légère est nécessaire. Une rainure ouverte de taille 8 accepte directement les écrous en T standard et les accessoires du système Rexroth. La longueur de coupe variable de 50 mm à 2000 mm sur une grille de 30 mm réduit les chutes et simplifie la commande.

- Section transversale 11x20 mm - encombrement minimal pour les installations en espace restreint
- Longueur variable 50-2000 mm, pas de 30 mm - découpé à la cote exacte à la commande
- Rainure de profil 8, 1 rainure ouverte - compatible directement avec les accessoires standard et écrous en T Rexroth
- Aluminium anodisé, couleur naturelle - résistant à la corrosion, prêt à poser sans traitement complémentaire
- Moment d'inertie $I_x 0,5 \text{ cm}^4$, $I_y 0,1 \text{ cm}^4$ - valeurs disponibles pour le calcul des structures d'entretoisement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Section transversale	11x20 mm

Paramètre	Valeur
Rainure de profil	8
Rainures ouvertes	1
Type de profilé	Standard
Pas modulaire	30 mm
Longueur min. (L min)	50 mm
Longueur max. (L max)	2000 mm
Matière	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Surface du profilé (A)	1 cm ²
Masse (m)	0,3 kg/m
Moment d'inertie I _x	0,5 cm ⁴
Module de résistance W _x	0,7 cm ³
Moment d'inertie I _y	0,1 cm ⁴
Module de résistance W _y	0,3 cm ³
Unité d'emballage	1
Accessoires recommandés	Bouchon de recouvrement 11x20 noir, Bouchon de recouvrement 11x20 gris signal