

Section de convoyeur ST 2/B, longueur sur mesure 60-6000 mm, compatible ESD - Bosch Rexroth 3842992650

Réf. article BRR-3842992650

Fabricant Bosch Rexroth

Section de convoyeur à courroie pour le système de transfert TS 2plus, livrée sur mesure de 60 à 6000 mm, compatible ESD et salle sèche. Fournie non montée, elle comprend deux profilés de piste SP 2/B en aluminium anodisé et deux profilés de guidage FP 2/B en polyamide. Hauteur du niveau de transport : 80 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**Numéro de tarif
douanier **84313900**Pays d'origine **Allemagne**Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

La section de convoyeur ST 2/B est un composant de base du système de transfert Bosch Rexroth TS 2plus pour le transport longitudinal par courroie. La tarification au mètre linéaire permet de commander la longueur exacte requise, de 60 mm à 6000 mm, ce qui évite toute découpe sur site et optimise l'intégration dans les lignes d'assemblage existantes. La compatibilité ESD et l'aptitude aux salles sèches jusqu'à moins de 1 %rH permettent l'utilisation dans les environnements de production les plus exigeants, notamment l'électronique et l'assemblage de précision.

- Longueur sur mesure de 60 à 6000 mm pour une adaptation exacte à l'installation
- Compatible ESD pour la manutention de composants sensibles aux décharges électrostatiques
- Certifiée salle sèche jusqu'à <1 %rH pour les environnements à atmosphère contrôlée
- Hauteur de transport de 80 mm au-dessus du sol pour un positionnement régulier des pièces
- Profilé de piste en aluminium anodisé pour la rigidité et la résistance à la corrosion ; profilé de guidage en polyamide pour un guidage de courroie à faible usure
- Livraison non montée pour une intégration directe dans les lignes TS 2plus existantes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Longueur min. (L min)	60 mm
Longueur max. (L max)	6000 mm
Hauteur du niveau de transport (b)	80 mm
Moyen de transport	Courroie
Compatible ESD	Oui
Salle sèche	<1 %rH
Matériau du profil de piste	Aluminium anodise
Matériau du profil de guidage	Polyamide
Contenu de la livraison	2x profil de piste SP 2/B, 2x profil de guidage FP 2/B
Etat de livraison	Non monte
Accessoires recommandes	Supports de piste SZ 2/..., connecteur de profil, connecteur transversal