

Profilé de glissement SP 2/R, rainure 8, 50-6000 mm, prix à la coupe - Bosch Rexroth 3842992676

Réf. article BRR-3842992676
Fabricant Bosch Rexroth

Le profilé de glissement SP 2/R est un profilé en aluminium anodisé de section 30x45 mm avec rainure 8, conçu pour les sections de glissement manuelles dans les lignes de montage. Les trois rainures ouvertes permettent d'insérer les éléments à rouleaux par simple clipsage, sans perçage ni outillage. Disponible à la coupe de 50 mm à 6 000 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

Le profilé de glissement SP 2/R de Bosch Rexroth est un profilé extrudé en aluminium anodisé de section 30x45 mm avec rainure 8, conçu comme solution économique pour les sections de glissement manuelles dans les systèmes de montage et de logistique. Les trois rainures ouvertes accueillent des éléments à rouleaux par clipsage, sans perçage et sans outillage. Le profilé est livré découpé à la longueur commandée - le prix correspond à la pièce découpée.

- Solution économique pour les sections de glissement manuelles en ligne de montage
- Éléments à rouleaux clipsables sans outillage - aucun perçage nécessaire
- Section 30x45 mm avec 3 rainures ouvertes, rainure 8
- Matériau : aluminium anodisé, couleur : naturel
- Découpe de 50 mm à 6 000 mm (état à la livraison : longueur variable)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	30x45 mm
Rainure	8
Rainures ouvertes	3
Longueur min. (L min)	50 mm
Longueur max. (L max)	6 000 mm

Propriété	Valeur
État à la livraison	Découpe à longueur variable
Masse (m)	1,4 kg/m
Aire de la section (A)	5,2 cm ²
Module de résistance axe y (Wy)	5,2 cm ³
Moment d'inertie axe y (Iy)	11,7 cm ⁴
Module de résistance axe x (Wx)	2,4 cm ³
Moment d'inertie axe x (Ix)	4,3 cm ⁴
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Accessoires recommandés	Éléments à rouleaux