

Profilé de section de convoyeur SP 2/B, longueur variable jusqu'à 6000 mm, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842992884

Réf. article BRR-3842992884
Fabricant Bosch Rexroth

Le profilé de section SP 2/B est un profilé structurel en aluminium anodisé destiné au système de transfert TS 2plus. Il constitue le support longitudinal des unités de section de convoyeur et est livré découpé sur mesure, de 60 mm à 6000 mm. Les accessoires recommandés sont les éléments à rouleaux et le connecteur transversal QV 2.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profilé de section SP 2/B forme la structure porteuse longitudinale des unités de convoyeur du système de transfert TS 2plus. Livré découpé à la longueur requise, ce profilé en aluminium anodisé s'adapte à différentes configurations de lignes sans usinage complémentaire.

- Plage de longueur variable de 60 mm à 6000 mm - ajustement précis à chaque section de convoyeur
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, léger et compatible avec les environnements de salle blanche
- Rainure de profilé 10 pour la fixation directe d'accessoires et de sous-ensembles
- Moment d'inertie élevé ($I_x = 49,6 \text{ cm}^4$) garantissant une rigidité en flexion fiable en service

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
État à la livraison	Longueur variable (découpe sur mesure)
Longueur min. [L min]	60 mm
Longueur max. [L max]	6000 mm
Rainure de profilé	10
Couleur	Naturel

Caractéristique	Valeur
Matériau	Aluminium, anodisé
Masse [m]	2,8 kg/m
Section du profilé [A]	10,4 cm ²
Moment d'inertie X [Ix]	49,6 cm ⁴
Module de résistance X [Wx]	12,1 cm ³
Moment d'inertie Y [Iy]	25,8 cm ⁴
Module de résistance Y [Wy]	11,5 cm ³
Accessoires recommandés	Éléments à rouleaux, connecteur transversal QV 2