

Profil d'entretoise 20x20 2NVS, aluminium anodisé, longueur variable 50-3000 mm - Bosch Rexroth 3842992924

Réf. article BRR-3842992924
Fabricant Bosch Rexroth

Profil d'entretoise en aluminium anodisé de section 20x20 mm avec deux rainures ouvertes (largeur 6 mm) pour des assemblages compacts dans les espaces réduits. Le type 2NVS est découpé à la longueur souhaitée (50 à 3000 mm), ce qui le rend adapté aux châssis légers, grilles de protection et habillages de machines dans le système de montage modulaire Bosch Rexroth. Le traitement anodisé garantit une résistance à la corrosion durable et un aspect naturel soigné.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profil d'entretoise 20x20 2NVS en aluminium anodisé est disponible en longueurs variables de 50 mm à 3000 mm, permettant une adaptation précise aux cotes d'installation sans usinage complémentaire. Ses deux rainures ouvertes et son pas modulaire de 20 mm s'intègrent directement dans la gamme complète de la technologie de montage Bosch Rexroth.

- Deux rainures de profil ouvertes (largeur 6 mm) - acceptent les connecteurs et éléments de fixation standard sans perçage
- Longueur de coupe variable 50-3000 mm - livrée à la cote exacte, réduisant les opérations de préparation sur site
- Pas modulaire 20 mm - entièrement compatible avec les composants et accessoires du système d'assemblage modulaire Bosch Rexroth
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, léger (0,5 kg/m), finition naturelle
- Surface de profil 1,8 cm², moment de résistance à la torsion 0,52 cm³ - adapté aux charges structurelles légères à moyennes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

	Propriété	Valeur
Section		20x20 mm
Type de profil		2NVS
Rainures ouvertes		2
Largeur de rainure		6 mm
Pas modulaire		20 mm
Longueur min (L min)		50 mm
Longueur max (L max)		3000 mm
Matériau		Aluminium, anodisé
Couleur		Naturel
Masse (m)		0,5 kg/m
Surface de profil (A)		1,8 cm ²
Moment quadratique I _x		0,7 cm ⁴
Moment quadratique I _y		0,7 cm ⁴
Moment de résistance W _x		0,7 cm ³
Moment de résistance W _y		0,7 cm ³
Moment d'inertie de torsion (I _t)		0,37 cm ⁴
Moment de résistance à la torsion (W _t)		0,52 cm ³
Unité d'emballage		1 pièce
Accessoires recommandés		Bouchon de couverture 20x20 gris signal, Bouchon de couverture 20x20 noir