

Profilé de cadre 30x30 WG30, longueur variable 100-6070 mm - Bosch Rexroth 3842992970

Réf. article BRR-3842992970
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de cadre 30x30 mm en aluminium anodisé pour le système de grille de protection WG30 de Bosch Rexroth. Livré en longueur variable de 100 à 6070 mm pour s'adapter aux dimensions exactes des cadres de séparation. La vis centrale, le grillage ondulé et les éléments de serrage à ressort sont nécessaires au montage.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **TEC**

Numéro de tarif
douanier **76109090**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.1 kg**


DESCRIPTION

Le profilé de cadre 30x30 WG30 constitue l'élément porteur des cloisons à grillage de protection dans le système Bosch Rexroth EcoSafe. Livré découpé à la longueur souhaitée entre 100 mm et 6070 mm, il s'assemble directement avec des grillages ondulés et des éléments de serrage à ressort pour former des protecteurs de machine et des séparations configurables.

- Longueur de découpe variable : 100 à 6070 mm - s'adapte à toute dimension de cadre requise
- Aluminium anodisé : résistant à la corrosion et durable en environnement de production industrielle
- Rainure de profil 8 mm : compatible avec le système d'assemblage Bosch Rexroth
- Rigidité élevée : moment d'inertie I_x 2,5 cm⁴, I_y 3,0 cm⁴
- Unité de livraison 1 pièce : facturé à la longueur découpée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
État à la livraison	Longueur variable
Rainure de profil	8 mm
Longueur min (L min)	100 mm
Longueur max (L max)	6070 mm
Surface du profil (A)	3,2 cm ²

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Masse (m)	0,9 kg/m
Moment d'inertie X (Ix)	2,5 cm ⁴
Module de résistance X (Wx)	1,6 cm ³
Moment d'inertie Y (Iy)	3,0 cm ⁴
Module de résistance Y (Wy)	1,9 cm ³
Matériau	Aluminium anodisé
Accessoires requis	Vis centrale, grillage ondulé, éléments de serrage à ressort
Unité de livraison	1 pièce