

Profilé de cadre 30x45 WG30, longueur variable 100-6070 mm - Bosch Rexroth 3842992971

Réf. article BRR-3842992971
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de cadre en aluminium anodisé 30x45 mm pour le système de grille de protection EcoSafe WG30. Livré en longueur variable de 100 à 6070 mm, il permet une adaptation précise à chaque dispositif de protection ou cloison de séparation. Accessoires requis : vis centrale, grille ondulée et éléments de serrage à ressort.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	76109090
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profilé de cadre 30x45 WG30 constitue l'élément de base porteur des dispositifs de protection et des cloisons dans le système EcoSafe de Bosch Rexroth. Livré découpé à la longueur commandée, il s'intègre directement dans les environnements d'assemblage modulaires sans usinage complémentaire.

- Longueur de découpe variable : 100 à 6070 mm - commande à la longueur exacte, sans chute inutile
- Aluminium anodisé : résistant à la corrosion, léger et adapté à un usage industriel permanent
- Rainure de profilé 8 - compatible avec les composants du système de grille WG30 et les accessoires de montage standard
- Rigidité à la flexion élevée : moment quadratique $I_x 7,3 \text{ cm}^4$ / $I_y 4,2 \text{ cm}^4$ pour des structures de cadre stables
- Vendu à la pièce au prix de découpe - commande dans la longueur requise

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Section du profilé	30 x 45 mm
Longueur min. [L min]	100 mm
Longueur max. [L max]	6070 mm

Caractéristique	Valeur
État à la livraison	Longueur variable
Unité de livraison	1 pièce
Rainure de profilé	8
Matériau	Aluminium anodisé
Masse [m]	1,2 kg/m
Surface du profilé [A]	4,5 cm ²
Moment quadratique I _x	7,3 cm ⁴
Moment résistant W _x	3,2 cm ³
Moment quadratique I _y	4,2 cm ⁴
Moment résistant W _y	2,7 cm ³
Accessoires requis	Vis centrale, grille ondulée, éléments de serrage à ressort