

Profilé de cadre 30x45 WG40, longueur variable 100-6070 mm - Bosch Rexroth 3842992973

Réf. article BRR-3842992973
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de cadre 30x45 mm en aluminium anodisé pour le système de grille de protection WG40 de Bosch Rexroth. Fourni à la longueur souhaitée entre 100 et 6070 mm avec rainure de profil 8 - pour une intégration précise dans les dispositifs de protection et cloisons de séparation. Nécessite une vis centrale, un grillage ondulé et des éléments de serrage à ressort.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	76109090
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profilé de cadre 30x45 WG40 en aluminium anodisé constitue la structure porteuse des grilles de protection et cloisons du système EcoSafe de Bosch Rexroth. La fourniture en longueur variable de 100 à 6070 mm permet une coupe précise sans chute inutile, simplifiant la planification des installations.

- Longueur variable de 100 à 6070 mm : adaptation exacte à chaque configuration de montage
- Aluminium anodisé : résistant à la corrosion, léger et durable
- Rainure de profil 8 : fixation sûre des grillages ondulés, connecteurs et éléments de serrage
- Rigidité à la flexion élevée : $I_x 6,9 \text{ cm}^4$ / $W_x 4,3 \text{ cm}^3$ dans la direction x
- Compatibilité totale avec la gamme de grilles de protection WG40 de Bosch Rexroth

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
État de livraison	Longueur variable
Longueur min [L min]	100 mm
Longueur max [L max]	6070 mm
Rainure de profil	8
Surface du profil [A]	4,5 cm ²

Propriété	Valeur
Masse [m]	1,2 kg/m
Moment d'inertie de surface [Ix]	6,9 cm ⁴
Moment de résistance [Wx]	4,3 cm ³
Moment d'inertie de surface [Iy]	4,1 cm ⁴
Moment de résistance [Wy]	1,8 cm ³
Matériau	Aluminium anodisé
Unité de livraison	1 pièce
Accessoires requis	Vis centrale, grillage ondulé, éléments de serrage à ressort