

Profil de cadre 30x30 WG40 2x[M8+7,8] pour grille de protection EcoSafe - Bosch Rexroth 3842992978

Réf. article BRR-3842992978

Fabricant Bosch Rexroth

Profil de cadre en aluminium anodisé 30x30 mm pour le système de grillage EcoSafe WG40 de Bosch Rexroth. Les deux alésages de liaison M8 (dia. 7,8 mm) aux extrémités permettent l'assemblage direct des cadres sans pièces supplémentaires. Fourni en découpe sur mesure de 100 mm à 6000 mm, masse 0,9 kg/m.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	76109090
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profil de cadre 30x30 WG40 est l'élément structurel principal des cloisons de protection en grillage ondulé du système EcoSafe de Bosch Rexroth. Ce profilé extrudé en aluminium anodisé allie une grande rigidité - moment quadratique I_x 2,4 cm⁴, I_y 2,9 cm⁴ - à une faible masse (0,9 kg/m) et est livré en découpe à la commande de 100 mm à 6000 mm.

- Rainure de 8 mm : compatible avec toute la gamme d'accessoires Bosch Rexroth à rainure 8
- Géométrie de liaison intégrée 2x[M8+dia. 7,8 mm] aux deux extrémités pour un assemblage direct du cadre
- Finition anodisée : résistante à la corrosion, facile d'entretien, dimensionnellement stable
- Accessoires nécessaires : vis centrale, grillage ondulé WG40, éléments de serrage à ressort
- Découpe à la longueur commandée - unité de livraison 1 pièce

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section du profilé	30 x 30 mm
Rainure du profilé	8 mm
Alésage de liaison	2x [M8 + dia. 7,8 mm]
Longueur min. [L min]	100 mm
Longueur max. [L max]	6000 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Masse [m]	0,9 kg/m
Section transversale [A]	3,2 cm ²
Moment quadratique [Ix]	2,4 cm ⁴
Module de résistance [Wx]	1,5 cm ³
Moment quadratique [Iy]	2,9 cm ⁴
Module de résistance [Wy]	1,8 cm ³
Matériau	Aluminium anodisé
Unité de livraison	1 pièce (découpe sur mesure)
Accessoires nécessaires	Vis centrale, grillage ondulé WG40, éléments de serrage à ressort