

Profil d'entretoise 30x45° en aluminium anodise, module 30 mm - Bosch Rexroth 3842993011

Réf. article BRR-3842993011

Fabricant Bosch Rexroth

Profil d'entretoise en aluminium anodise a section 45 degres (30x45°), avec 2 rainures ouvertes de taille 8, pour le contreventement diagonal dans le systeme de profils modulaires au pas de 30 mm. Livre decoupeaux a la longueur souhaitee entre 50 mm et 6070 mm. Finition naturelle anodisee, prete a l'emploi sans traitement complementaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



31366

DESCRIPTION

Le profil d'entretoise 30x45° de Bosch Rexroth assure le contreventement diagonal dans le systeme de profils aluminium modulaires au pas de 30 mm. Sa section a 45 degres s'integre directement avec les composants standard de taille 30, sans adaptateur particulier, pour renforcer efficacement les cadres, les postes de travail et les protections de machines.

- Integration diagonale sans pièces speciales : la geometrie a 45 degres s'inscrit directement dans le pas de 30 mm
- 2 rainures de profil ouvertes (taille 8) pour ecrous en T, equerres et accessoires systeme
- Aluminium anodise - resistant a la corrosion, leger, pret a installer sans traitement supplementaire
- Decoupeaux a la longueur : de 50 mm a 6070 mm, unite de conditionnement 1 pièce
- Masse 1,1 kg/m - adapte a la manutention manuelle et aux structures mobiles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Propriete	Valeur
Section transversale	30x45°
Dimensions	30x30 mm
Type de profil	45 degres
Module de base	30 mm

Propriete	Valeur
Rainure de profil	Taille 8
Rainures ouvertes	2
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	6070 mm
Etat de livraison	Longueur variable (decoupe a la demande)
Materiau	Aluminium, anodise
Couleur	Naturel
Masse (m)	1,1 kg/m
Section de profil (A)	4 cm ²
Moment quadratique I _x	3,6 cm ⁴
Moment quadratique I _y	5,1 cm ⁴
Module de flexion W _x	2,1 cm ³
Module de flexion W _y	2,3 cm ³
Moment d'inertie de torsion (I _t)	2,1 cm ⁴
Module de torsion (W _t)	2,4 cm ³
Unite de conditionnement	1 pièce
Accessoires recommandes	Bouchon 30x45°, noir ; Bouchon 30x45°, gris signal