

Profilé d'entretoise 45x45° compatible ESD, aluminium anodisé, longueur variable 50-6070 mm - Bosch Rexroth 3842993014

Réf. article BRR-3842993014
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise en aluminium anodisé à section 45°, deux rainures ouvertes (entraxe 45 mm), pour la construction de structures et de cadres d'assemblage en zones ESD. Livré découpé sur mesure de 50 mm à 6070 mm. Rainure de profil 10, aire de section 7,6 cm².

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 45x45G de Bosch Rexroth est un profilé angulaire en aluminium anodisé à section 45° appartenant au système de profilés Rexroth 45. Ses deux rainures ouvertes et son entraxe de 45 mm permettent une intégration directe dans les constructions à ossature aluminium Rexroth existantes, et sa surface compatible ESD le rend adapté aux zones de travail à protection électrostatique.

- Compatible ESD : surface en aluminium anodisé conforme aux exigences des zones de protection électrostatique
- Découpe sur mesure : longueur de 50 mm à 6070 mm, conditionné à la pièce
- Deux rainures ouvertes pour le raccordement d'équerres, d'angles et d'accessoires sans usinage supplémentaire
- Rigidité élevée à la flexion : moment quadratique $I_x = 13,4 \text{ cm}^4$ / $I_y = 21,4 \text{ cm}^4$
- Compatible avec les accessoires Rexroth du système à entraxe 45 mm (rainure de profil 10)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Section transversale	45x45°
Type de profilé	45 degrés
Entraxe	45 mm
Rainure de profil	10
Rainures ouvertes	2
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	6070 mm
Aire de section (A)	7,6 cm ²
Moment quadratique Ix	13,4 cm ⁴
Moment quadratique Iy	21,4 cm ⁴
Moment résistant Wx	5,2 cm ³
Moment résistant Wy	6,4 cm ³
Moment d'inertie en torsion (It)	9 cm ⁴
Moment résistant en torsion (Wt)	6,8 cm ³
Masse linéique	2 kg/m
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
ESD	Oui
Unité de conditionnement	1 pièce
Accessoires recommandés	Bouchon de profilé 45x45°, noir ; bouchon de profilé 45x45°, gris signal