

Profilé de contreventement 30x60x60, aluminium anodisé, rainure 8, longueur variable - Bosch Rexroth 3842993016

Réf. article BRR-3842993016
Fabricant Bosch Rexroth

Le profilé de contreventement 30x60x60 (réf. 3842993016) est un profilé aluminium angulaire anodisé du système modulaire Bosch Rexroth au pas de 30 mm. Ses 8 rainures ouvertes permettent l'assemblage flexible de structures d'angles rigides, de postes de travail et de protecteurs de machines, disponible en découpe de 50 mm à 6070 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profilé de contreventement 30x60x60 (réf. 3842993016) est un profilé aluminium angulaire appartenant au système modulaire Bosch Rexroth au pas de 30 mm. Sa section asymétrique 30x60x60 assure des liaisons d'angle rigides dans les bâtis, les protecteurs et les tables de travail, pour une masse linéique de 2,2 kg/m.

- 8 rainures ouvertes (taille de rainure 8) sur toutes les faces pour la fixation flexible de connecteurs, équerres et accessoires
- Pas modulaire de 30 mm - entièrement compatible avec la gamme de profilés Bosch Rexroth série 30
- Longueur variable sur mesure de 50 mm à 6070 mm, livré à la pièce
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, surface propre, aucun traitement complémentaire nécessaire
- Finition naturelle (anodisé argent)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	30x60x60 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Type de profilé	angulaire
Pas modulaire	30 mm
Rainure de profilé	8
Rainures ouvertes	8
Longueur min (L min)	50 mm
Longueur max (L max)	6070 mm
Masse (m)	2,2 kg/m
Section du profilé (A)	8,2 cm ²
Moment quadratique I _x	26,2 cm ⁴
Moment quadratique I _y	26,2 cm ⁴
Module de résistance W _x	7,6 cm ³
Module de résistance W _y	7,6 cm ³
Moment d'inertie de torsion (I _t)	6,4 cm ⁴
Module de résistance à la torsion (W _t)	3,6 cm ³
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Unité d'emballage	1 pièce
Accessoires recommandés	Capuchon de protection 30x30 noir, capuchon de protection 30x30 gris signal