

Profilé d'accrochage 15x30 ESD, aluminium naturel, 50-3000 mm - Bosch Rexroth 3842993063

Réf. article BRR-3842993063
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'accrochage conforme ESD en aluminium (15x30 mm, rainure de profil 8) pour la mise à disposition d'outils et de pièces aux postes d'assemblage manuel. Livré en longueur variable de 50 à 3000 mm, découpable à la cote souhaitée. La fixation nécessite une vis et un écrou marteau.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.013 kg



20242

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé d'accrochage 15x30 ESD de Bosch Rexroth complète le système de profilés en aluminium pour les lignes de production manuelle avec une solution de suspension conforme ESD - conçu pour la mise à disposition d'outils et de pièces aux postes de travail à protection électrostatique. Le profilé est livré en longueur variable de 50 à 3000 mm et peut être découpé à la cote requise.

- Conforme ESD: protège les assemblages sensibles contre les décharges électrostatiques
- Longueur variable 50-3000 mm: découpe précise selon le plan de poste de travail
- Rainure de profil 8: compatible avec le système de profilés aluminium Bosch Rexroth
- Aluminium naturel: léger, résistant à la corrosion, stable dimensionnellement
- Accessoires nécessaires: vis et écrou marteau (vendus séparément)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Dimensions	15 x 30 mm
Longueur min. [L min]	50 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Longueur max. [L max]	3000 mm
État à la livraison	Longueur variable
Unité de livraison	1
Matériau	Aluminium
Couleur	Naturel
ESD	Oui
Rainure de profil	8
Surface de profil [A]	2 cm ²
Masse [m]	0,6 kg/m
Moment d'inertie X [Ix]	2 cm ⁴
Module de résistance X [Wx]	2,7 cm ³
Moment d'inertie Y [Iy]	0,5 cm ⁴
Module de résistance Y [Wy]	0,3 cm ³
Accessoires nécessaires	Vis, écrou marteau