

Profilé de contreventement 15x120, 9 rainures, aluminium anodisé, longueur variable 50-3000 mm - Bosch Rexroth 3842993078

Réf. article BRR-3842993078
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé de contreventement en aluminium anodisé filé, section 15x120 mm, doté de 9 rainures ouvertes (largeur 8 mm) pour l'assemblage flexible de cadres et de structures porteuses. Livré découpé à la longueur souhaitée de 50 à 3000 mm, pas modulaire de 30 mm. Finition couleur nature.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76109090
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le profilé de contreventement 15x120 mm de Bosch Rexroth est conçu pour les structures porteuses et les applications de poutre nécessitant un moment d'inertie de surface élevé en direction X (110,4 cm⁴). Ses 9 rainures ouvertes (8 mm de large) sur un pas modulaire de 30 mm permettent de positionner connecteurs, équerres et accessoires sur toute la longueur du profilé sans perçage. Livré découpé à la cote commandée.

- Moment de résistance élevé en direction X (18,4 cm³) pour les applications structurelles exigeantes
- 9 rainures ouvertes - liberté de connexion totale sur toutes les faces
- Longueur de découpe variable de 50 à 3000 mm, pas modulaire 30 mm
- Aluminium anodisé, couleur nature - léger et résistant à la corrosion
- Section de profilé 9 cm², masse 2,4 kg/m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	15x120 mm
Rainure de profilé	8 mm
Rainures ouvertes	9

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Pas modulaire	30 mm
Type de profilé	Standard
Longueur min. (L min)	50 mm
Longueur max. (L max)	3000 mm
État de livraison	Longueur variable (découpe à la cote)
Moment d'inertie de surface X (Ix)	110,4 cm ⁴
Moment de résistance X (Wx)	18,4 cm ³
Moment d'inertie de surface Y (Iy)	2,2 cm ⁴
Moment de résistance Y (Wy)	2,7 cm ³
Section de profilé (A)	9 cm ²
Masse	2,4 kg/m
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Nature
Unité d'emballage	1
Accessoires recommandés	Bouchon de finition 15x120 gris signal, Bouchon de finition 15x120 noir